
Részlet a Bádogosok és szerelők 1927-ben megjelent zsebkönyvéből:
Bádogosköltségvetés árelemzéssel.

Padlásfelülvilágító ablak 40 x 50 cm külmérettel, belül gyalult fakerettel, 18 sz. horganyozott vaslemezről álló és fekvő korccal, kitámasztható üvegtartó kerettel, 13. sz. (0,74 mm-es) horganybádogból, ólom vagy ónozott vörösrézlemez üvegfogókkal együtt darabonkint:

- a) 1 drb belül gyalult keret $\frac{3}{4}$ "-os fából,
- b) 0,41 m² horganylemez, 13. sz. (0,74 mm-es) a kerethez = 2,10 kg,
- c) 1 $\frac{1}{2}$ tábla horganyozott vaslemez, 18 sz. (0,53 mm-es) = 4,20 kg
- d) 0,10 kg forrasztóórn,
- e) 0,80 kg faszén,
- f) 0,25 kg gömbvas,
- g) 1 drb kitámasztó horog és beakasztó,
- h) 1 drb tálbádog,
- i) 2 drb ólomlap vagy (lágylított) ónozott vörösrézlemez,
- j) 8 drb facsavar,
- k) 50 drb drótszeg 1"-os,
- l) 10 % anyagrezsi és forgalmi adóért az a–k tétel után,
- m) **munkaidő: 1 bádogos 5 óra,**
- n) **munkaidő: 1 segítő 5 óra,**
- o) 50 % munkabérrezsi az m–n tétel után,
- p) 20 % haszon az a–o tétel után.

Fecskefarkú tetőablak, 18. sz. (0,53 mm-es) horganyozott vaslemezről, 0,80 m teljes szélesség és 0,36 m magasságban, 0,36 x 0,25 m ajtónyílással, befelé nyíló ajtóval, teljesen készen darabonkint:

- a) 1 m² horganyozott vaslemez, 18. sz (0,53 mm-es) = 4,3 kg,
- b) 5 % hulladékért,
- c) 0,05 kg forrasztóórn,
- d) 0,40 kg faszén,
- e) 0,10 kg drót,
- f) 30 drb szegecs, Nr 1.,
- g) 10 % anyagrezsi és forgalmi adó a–f után,
- h) **munkaidő: 1 bádogos 4 $\frac{1}{2}$ óra,**
- i) **munkaidő: 1 segítő 4 $\frac{1}{2}$ óra,**
- j) 50 % munkabérrezsi a h–i tétel után,
- k) 20 % haszon az a–j tétel után.

Milyen anyagból készüljön a bádogosmunka? Horganylemezről esetleg horganyozott vaslemezről: függő ereszcatornák, ereszszegecsek, kémény-, tűzfal- és oromszegecsek, padlásfelülvilágító ablakok, lefolyócsövek. A horganyozott vaslemezről készült épületbádogos munkát minden harmadik évben mázolni kell, mert ellenkező esetben elrozsodásodik és rövidesen pótolni kell. A horganyozott vaslemez vidéken 10-15 évig is eltart mázolás nélkül.